

SCORPION 10" SLIM Android

SCORPION 
RUGGED TABLET & HANDHELD SOLUTIONS

INDUSTRIELLES RUGGED TABLET MIT 10.1 ZOLL IPS TFT LCD DISPLAY (25,65CM)

- MT8788 Octa-Core (Quad-Core Cortex A73 / Quad-Core Cortex A53) CPU
- 10.1" IPS TFT LCD Display mit 1920 x 1200 Auflösung
- Extrem schlankes Industrie-Tablet mit weniger als 15mm Tiefe
- Eingebauter 1D/2D Barcode-Scanner
- Austauschbarer 10.000mAh Akku
- Unterstützt Android 11 OS



SYSTEM

Prozessor	MT8788 Octa-Core (Quad-Core Cortex A73 2.0GHz (Quad-Core Cortex A53 2.0GHz)
Betriebssystem	Android 11 OS
Arbeitsspeicher	4GB LPDDR 4X
Speicherkapazität	64GB /128GB

DISPLAY / TOUCH

Displaygröße	10.1" (25,65cm), IPS TFT LCD
Auflösung	1920 x 1200 (FHD)
Touchscreen	Kapazitiver Multi-Touchscreen
Helligkeit	400 cd/m ² (min.)

KOMMUNIKATION

WLAN	2.4GHz/5GHz (Dual-Band)
Bluetooth	Bluetooth 4.2
Navigation	AGPS/GPS/GLONASS/Beidou/Galileo 4G LTE Bandbreiten: 1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/28A/28B/34/38/39/40/41 3G WCDMA: B1/B2/B5/B8 2G GSM(GPRS: 850/900/1800/1900MHz
WWAN	Unterstützt ISO/IEC14443A/B; ISO/IEC15693; Tags T1/2/3/4/5; etc.)
NFC	

SCHNITTSTELLEN

USB	1x USB Type-A, 1x USB Type-C
HDMI	1x Micro HDMI
SIM	Modus 1: 2x Nano SIM, Modus 2: 1x Nano SIM, 1x microSD
Audio	1x Lautsprecher (2 Watt) + 2x eingebaute Mikrofone + 1x Vibrator
Expansion	1x Micro SD Karten Steckplatz (max. 512GB)

AUSSTATTUNG

Sensorik	Beschleunigungssensor (G-Sensor), Magnetometer, Umgebungslichtsensor, Gyroskop, Barometer (optional)
Barcodeleser	Honeywell 6603: 1D/ 2D Scanner (inklusive)
Kamera	Front: 8MP / Rückseite: 13MP AF (Standard) / 21MP (optional) mit Blitzlicht
Buttons	Lautstärke, Strichcode-Trigger, Power-Button
Akku	1x Hot-Swap 3,8V 10.000mAh, 1x 1.000mAh interner Akku
Strom	Stromeingang: 9V/2A (Schnellladen) oder 5V/2A, Laden: USB Type-C /Pogo-Pin (Schnellladen)
Features	Unterstützt OGT und PTT (Push To Talk) / Optional: Hochpräzise Navigation, ID-Karten Identifikation, Infrarotkommunikationsmodul, Ladestation, Kurzstanz UHF (0~1m), Langstanz UHF (10~15m)

SONSTIGES

Betriebstemperatur	-10° ~ 50°C
Lagertemperatur	-30° ~ 70°C
ESD	±15kV Luftentladung, ±8kV Direktkontakt-Entladung
Luftfeuchtigkeit	10% ~ 90%
Schutzklasse	IP65, Sturzresistenz bis 1-Meter mit Hartgummi-Ummantelung
Abmessungen	246,1 x 164,2 x 14,9mm
Gewicht	890g
Zertifizierung	CE, FCC, NCC



ZUBEHÖR

Komponentenname	Beschreibung
Lithium-Ionen Akku	1x Lithium-Ionen Akku
Adapter	1x 9V/2A DC-Adapter
Kabel	1x USB-C Kabel

OPTIONALES ZUBEHÖR

Komponentenname	Beschreibung
Multi I/O Dockingstation	Ladestation mit LAN, USB Type-A, USB Type-B und seriellem Anschluss
Standard Docking	Ladestation mit USB-C
Handschlaufe	Handschlaufe

